



JI-120T konwerter IP dla kamer RTPS

Służy do łączenia kamer innych firm za pośrednictwem protokołu RTSP z chmurą JABLOTRON.

o [Declaration of conformity - JI-120T \(PDF 550,73 kB\)](#)

Opis

Obraz jest przesyłany przez sieć LAN i Internet do bezpiecznego serwera. Użytkownik ma dostęp do obrazu na żywo za pośrednictwem aplikacji MyJABLOTRON, do nagrań tworzonych na podstawie włączonych zdarzeń oraz w zależności od serwisu subskrypcyjnego, do stale przechowywanych nagrań dla każdej z podłączonych kamer. Konwerter wysyła nagrania do chmury.

Specyfikacja techniczna

Zasilanie	USB-C, 5 V DC / 3 A
Pobór prądu spoczynkowego	400 mA
Maksymalny pobór prądu	3 A
Wymiary	116 x 67 x 26 mm
Waga	94 g
Środowisko pracy	wewnętrzne, ogólne
Zakres temperatur pracy	0°C do +50 °C
Średnia wilgotność robocza	75% RH, bez kondensacji
Maks. przepustowość strumienia	20 Mbit
Zgodność z normami	EN IEC 63000, ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-17, ETSI EN 301 893, ETSI EN 301 328, EN 62311, IEC EN 62368-1
Zalecana śruba	2 x ø 3,5 x 40 mm (tęb cylindryczny/półokrągły)