



## JA-116E Klawiatura dotykowa BUS z czytnikiem RFID

Klawiatura jest elementem systemu JABLOTRON i jest przeznaczona do obsługi dotykowej.

Klawiatura musi zostać zainstalowana przez przeszkolonego technika posiadającego ważny certyfikat Jablotron wydany przez autoryzowanego dystrybutora.

**Ten produkt jest kompatybilny z panelami sterowania JA-103K i JA-107K.**

o [Declaration of conformity - JA-116E \(PDF 672,22 kB\)](#)

### Opis

### Specyfikacja techniczna

**Typ urządzenia sterującego**

B

**Zasilanie z magistrali panelu sterowania**

12 V DC (8-15 V)

**Aktualny pobór mocy dla kopii zapasowej  
wybrań**

40 mA

**Nominalny pobór prądu (wyświetlacz  
wyłączony)**

85 mA

**Maksymalny pobór prądu (dla wybranego  
kabla)**

250 mA

**Częstotliwość RFID**

125 kHz

**Maksymalne natężenie pola magnetycznego  
RFID**

- 5,4 dBμA/m (mierzone w odległości 10 m)

**Wymiary**

95 x 183 x 30 mm

**Waga**

248 g

**Klasyfikacja**

Stopień bezpieczeństwa 2/klasa środowiskowa II (Zgodnie z normą EN 50131-1)

**Środowisko**

wewnętrzne ogólne

**Zakres temperatur pracy**

-10 °C do +40 °C

**Średnia wilgotność operacyjna**

75% RH, bez kondensacji

**Jednostka certyfikująca**

Trezor Test s.r.o. (nr 3025)

**Zgodność z normami**

ETSI EN 300 330, EN 50130-4, EN 55032, EN IEC 62368-1, EN IEC 63000, EN 50131-1, EN 50131-3

**Może być obsługiwany zgodnie z**

ERC REC 70-03